

Serie con monitor LCD integrato

	VDR-4NM	PAL/NTSC	VDR-8NM
Segnali video			
Monitor integrato	LCD 15" TFT		LCD 17" TFT
Ingressi video	4 x BNC		8 x BNC
Uscite video	1 uscita monitor duplicate VGA		1 monitor spot
Modalità di visualizzazione	1/4/ciclica		1/4/5/6/8/ciclica
Risoluzione: in registrazione	704x576 (25 fps), 704x288 (50 fps), 352x288 (100 fps)		
in visione	704x576, 704x288, 352x288		
Capacità Hard Disk	250GB		
Ingressi allarme	4 ingressi N.A. o N.C.		8 ingressi N.A. o N.C.
Uscite allarme	1 uscita a relè N.A./N.C.		
Velocità di registrazione	25/50/100 immagini/secondo		
Compressione	MPEG4		
Modalità di registrazione	manuale/continua/fascia oraria/allarme/motion detector		
Pre/Post allarme	fino a 5 secondi/5 minuti		
Velocità di riproduzione	100 immagini/secondo		
Ricerca immagini	data/ora/telecamera/movimento		
Rilevatore di movimento	SI, con griglia 12x12, sensibilità regolare su 10 livelli		SI, con griglia 16x16, sensibilità su 10 livelli
Comunicazione remota	tramite scheda LAN protocollo TCP/IP; porta RS485 x comando brandeggio		
Esportazione immagini	chiave USB 1.1 chiave USB 2.0 Hi-speed		
Audio	4 ingressi/1 uscita		
Interfaccia utente	tasti frontali/telecomando		
Qualità di registrazione	alta/normale/media/bassa (selezionabile)		
Alimentazione	100~240Vc.a./con trasformatore 12Vc.c. 5A incluso		
Dimensioni (mm) LxAxP	390x460x270		425x395x70
Peso g	7500		13000

- ✓ Sistema Linux embedded
- ✓ Monitor LCD integrato
- ✓ Velocità di registrazione fino a 100 fps
- ✓ Formato di compressione MPEG4
- ✓ Funzionamento triplex (registrazione, riproduzione e trasmissione immagini in contemporanea)
- ✓ Regolazione indipendente per ogni canale di risoluzione, qualità, velocità di registrazione
- ✓ Ricerca delle immagini registrate per telecamera, data, evento, movimento
- ✓ Notifica tramite e-mail
- ✓ Registrazione pre e post allarme, audio bidirezionale, registrazione su emergenza
- ✓ Collegamento in rete TCP/IP
- ✓ Supporta indirizzo IP dinamico
- ✓ Aggiornamento firmware con chiave USB
- ✓ Il software di rete consente la configurazione remota, la visione in tempo reale, la riproduzione, il backup di rete, l'attivazione di relè, la comunicazione audio bidirezionale e il raggruppamento multi-DVR
- ✓ Software di centralizzazione CMS
- ✓ Telecomando incluso



VDR-4NM Cod. VDR4NM

4 canali, MPEG4, network, con monitor LCD 15" integrato



VDR-8NM Cod. VDR8NM

8 canali, MPEG4, network, con monitor LCD 17" integrato