

Serie Day/Night con illuminatore IR per esterno, lunga portata, varifocal, con filtro IR meccanico

	VDTC-76BD	VDTC-77D
Sensore CCD	1/3" a colori Sony Super HAD	1/3" a colori Sony EX-View
Numero di pixels (OxV)		752x582
Risoluzione orizzontale		540 linee a colori, 580 linee b/n
Illuminazione minima		0 lux @ F1.2
Rapporto S/N		48dB
Otturatore elettronico automatico		1/50~1/110.000s
Ottica: obiettivo galvanometrico	varifocal mm 6~50 @ F1.4	varifocal mm 6~50 @ F1.4
Funzione Day&Night		SI, con filtro IR meccanico
Sincronizzazione		interna
Controllo guadagno		AGC
Bilanciamento automatico bianco		AWB
Compensazione controllo luce		SI
Illuminatori infrarossi	60 LED IR	12+30 LED IR
Distanza di proiezione	m 60	m 50
Grado di protezione		IP66
Alimentazione		12Vc.c./24Vc.a.
Assorbimento	18VA (IR ON a 24Vc.a.) 990mA (IR ON a 12Vc.c.) 4.8VA (IR OFF a 24Vc.a.) 250mA (IR OFF a 12Vc.c.)	26VA (IR ON a 24Vc.a.) 840mA (IR ON a 12Vc.c.) 4.8VA (IR OFF a 24Vc.a.) 250mA (IR OFF a 12Vc.c.)
Temperatura funzionamento		-10°C~+50°C
Dimensioni mm LxAxP	102x102x169	111x111x178
Peso g	1630	2380



VDTC-76BD

Cod. VDTC76BD

Telecamera 1/3" a colori, con illuminatore IR, 540 linee, portata m 60, 12Vc.c./24Vc.a.

- ✓ 60 LED IR per ripresa fino a m 60 con scarsa illuminazione
- ✓ Obiettivo autoiris galvanometrico varifocal 6-50mm
- ✓ Commutazione colore, b/n tramite fotocellula con sensibilità regolabile
- ✓ Doppia uscita video per monitor
- ✓ Doppio vetro di protezione antiriflesso
- ✓ Grado di protezione IP66 in custodia metallica ermetica



VDTC-77D

Cod. VDTC77D

Telecamera 1/3" a colori, EX-View, con illuminatore IR, 540 linee, portata m 50, 12Vc.c./24Vc.a.,

- ✓ Riscaldatore e ventilatore integrati
- ✓ 12 LED IR alta potenza + 30 LED IR standard per ripresa fino a m 50 con scarsa illuminazione
- ✓ Obiettivo autoiris galvanometrico varifocal 6-50mm
- ✓ Commutazione colore, b/n tramite fotocellula con sensibilità regolabile
- ✓ Messa a fuoco, lunghezza focale e apertura diaframma regolabili esternamente
- ✓ Doppia uscita video per monitor
- ✓ Doppio vetro di protezione antiriflesso
- ✓ Grado di protezione IP66 in custodia metallica ermetica